

UniQa

Design by Favaretto & Partners

UniQa è una sedia dedicata ad ambienti direzionali o spazi operativi di prestigio. La solida struttura in pressofusione di alluminio forma un segno grafico armonico che sostiene lo schienale regolabile in altezza, rivestito in pelle o tessuto.

Il meccanismo syncro progettato ad hoc garantisce comfort ed ergonomia.



DESCRIZIONE TECNICA



Seduta

La seduta è in polipropilene Nero con piastra di rinforzo in lamiera e poliuretano espanso indeformabile anatomico a portata differenziata con inserti puntiformi, autoestinguente in Classe M1. Imbottitura in Poliuretano espanso flessibile densità 63 kg/mc.

Schienale

Lo scheletro in pressofusione di Alluminio costituisce il supporto per diverse tipologie di schienale.

Versione imbottito: con imbottitura in poliuretano espanso flessibile densità 30 kg/mc. Questo modello supporta anche un poggiatesta imbottito.

Versione in rete: tessuto poliestere nero, materiale tecnologico che favorisce la traspirazione ed il comfort igienico.



Rivestimento

Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.

Basamento

Base ø 73 cm, in Alluminio, su ruote piroettanti autofrenanti in gomma morbida o dura. Disponibile anche su puntali.

DESCRIZIONE TECNICA



Braccioli

A "T" regolabili in altezza e orientabili, con supporto in finitura con la struttura (metallo verniciato nero o lucido) e rivestito in polipropilene nero, sono in materiale poliuretano integrale antiurto nero;

Curvi fissi, in finitura con la struttura (Alluminio lucido o verniciato nero) con copertina riportata in poliuretano integrale antiurto nero.




Meccanismi e regolazioni

Syncro con traslatore, meccanismo oscillante syncro, con angolo di 22°, dispositivo antishock e 11 posizioni di bloccaggio. Il meccanismo è costituito da due casse in pressofusione di alluminio.

Il sedile trasla lungo l'asse orizzontale insieme ai braccioli, con range di 55 mm, in 5 posizioni di blocco grazie al tasto posto sotto l'angolo posteriore destro. L'altezza del supporto lombare del sedile è regolabile, con un range di circa 70 mm, registrando la posizione del poggiatesta, nelle versioni in rete e registrando la posizione dello schienale nella versione imbottita.

DIMENSIONI

• 64-25¼" •
• 46-18½" •




•46,5-18¼"•



• 39-52,5
15½" - 20¾" •
• 92-105,5
36¼" - 41½" •

• 64-25¼" •
• 46-18½" •



•46,5-18¼"•



• 39-52,5
15½" - 20¾" •
• 107-120,5
42½" - 47½" •

UniQa, seduta con schienale imbottito

UniQa, seduta con schienale imbottito e poggiatesta

• 64-25¼" •
• 46-18½" •



•46,5-18¼"•



• 39-52,5
15½" - 20¾" •
• 92-105,5
36¼" - 41½" •

UniQa, seduta con schienale in rete

MECCANISMI E REGOLAZIONI



Meccanismo syncro
- di serie



Regolazione in altezza - di serie



Regolazione tensione dello schienale -
di serie



Regolazione del supporto lombare
- di serie



Regolazione sedile in profondità - di
serie



UniQa sedute con schienale imbottito rivestite in pelle.



UniQa seduta con schienale imbottito e poggiatesta rivestita in pelle.



UniQa, seduta con schienale imbottito rivestito in tessuto.



UniQa, seduta con schienale imbottito e poggiatesta, e UniQa con schienale imbottito.

CERTIFICAZIONI

La seduta UniQa ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.

In conformità con:

- UNI EN 1335-1
- UNI EN 1335-2
- UNI EN 1335-3 Sicurezza, stabilità, resistenza e durata per sedute utilizzate da videoterminalisti – TIPO A



HEADQUARTER

Estel Group srl
Via Santa Rosa 70
36016 Thiene (VI) – Italy
Tel. +39 0445 389611
Fax +39 0445 808801
www.estel.com

Le informazioni riportate si basano
sugli ultimi listini pubblicati.
L'Azienda si riserva il diritto di
apportare modifiche ai prodotti senza
preavviso.

ESTEL rev. 06_06/2020
