

PROFILO CRISTALLO - 4 GAMBE METALLO - ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO




1 PREPARARE COMPONENTI E FERRAMENTA




Disporre su una superficie piana e proteggere la scocca e la base.
Verificare che siano presenti tutte le viti, rondelle e componenti.

2 FISSARE LA BASE ALLA SCOCCA



Posizionare la base in metallo sotto la scocca allineando i fori.
Inserire le viti con rondelle e serrare con un cacciavite a croce (PH2).
Serrare tutte le viti in modo uniforme.

3 MONTARE IL CUSCINO SEDUTA (se presente)



Se presente, posizionare il cuscino seduta sulla scocca.
Verificare il corretto allineamento.

4 CONTROLLO FINALE



- ✓ Verificare che tutte le viti siano ben serrate.
- ✓ Controllare la stabilità della sedia su una superficie piana.
- ✓ La sedia è pronta per l'uso.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

PLASTICA
scocca



METALLO
base a 4 gambe e ferramenta



COMPONENTI MISTI
inserti o parti non separabili



OPERARE SU UNA SUPERFICIE PIANA E PROTETTA
Proteggere il pavimento e la sedia da graffi o danneggiamenti.



UTILIZZARE UTENSILI ADEGUATI
Usare un cacciavite a croce (PH2) idoneo per le viti presenti.



INDOSSARE GUANTI E OCCHIALI DI SICUREZZA
Per proteggere le mani e gli occhi durante le operazioni.

PROFILO CRISTALLO - 4 GAMBE LEGNO - ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO




1 PREPARARE COMPONENTI E FERRAMENTA




Disporre su una superficie piana e proteggere la scocca e le gambe.
Verificare che siano presenti tutte le viti, rondelle e componenti.

2 FISSARE LA BASE ALLA SCOCCA



Posizionare le 4 gambe in legno sotto la scocca allineando i fori.
Inserire le viti con rondelle e serrare con un cacciavite a croce (PH2).
Serrare tutte le viti in modo uniforme.

3 MONTARE IL CUSCINO SEDUTA (se presente)



Se presente, posizionare il cuscino seduta sulla scocca.
Verificare il corretto allineamento.

4 CONTROLLO FINALE



- ✓ Verificare che tutte le viti siano ben serrate.
- ✓ Controllare la stabilità della sedia su una superficie piana.
- ✓ La sedia è pronta per l'uso.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

PLASTICA
scocca



LEGNO
gambe in legno (4 pezzi)



TESSUTO / IMBOTTITURA
cuscino seduta (se presente)



METALLO
viti, rondelle e ferramenta



COMPONENTI MISTI
inserti o parti non separabili



OPERARE SU UNA SUPERFICIE PIANA E PROTETTA
Proteggere il pavimento e la sedia da graffi o danneggiamenti.



UTILIZZARE UTENSILI ADEGUATI
Usare un cacciavite a croce (PH2) idoneo per le viti presenti.



INDOSSARE GUANTI E OCCHIALI DI SICUREZZA
Per proteggere le mani e gli occhi durante le operazioni.

PROFILO CRISTALLO - SLITTA - ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO



1 PREPARARE COMPONENTI E FERRAMENTA




Disporre su una superficie piana e proteggere la scocca e la base.
Verificare che siano presenti tutte le viti, rondelle e componenti.

2 FISSARE LA BASE ALLA SCOCCA



Posizionare la base a slitta sotto la scocca allineando i fori.
Inserire le viti con rondelle e serrare con un cacciavite a croce (PH2).
Serrare tutte le viti in modo uniforme.

3 MONTARE IL CUSCINO SEDUTA (se presente)



Se presente, posizionare il cuscino seduta sulla scocca.
Verificare il corretto allineamento.

4 CONTROLLO FINALE



- ✓ Verificare che tutte le viti siano ben serrate.
- ✓ Controllare la stabilità della sedia su una superficie piana.
- ✓ La sedia è pronta per l'uso.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

PLASTICA
scocca



METALLO
base a slitta e ferramenta



TESSUTO / IMBOTTITURA
cuscino seduta (se presente)



COMPONENTI MISTI
inserti o parti non separabili



OPERARE SU UNA SUPERFICIE PIANA E PROTETTA
Proteggere il pavimento e la sedia da graffi o danneggiamenti.



UTILIZZARE UTENSILI ADEGUATI
Usare un cacciavite a croce (PH2) idoneo per le viti presenti.



INDOSSARE GUANTI E OCCHIALI DI SICUREZZA
Per proteggere le mani e gli occhi durante le operazioni.