


PROFILO TOFANE - GAMBE METALLO


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

1 PREPARARE SCOCCA, BASE E FERRAMENTA




Verificare che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.

2 FISSARE LA BASE ALLA SCOCCA



Posizionare la base a 4 gambe in metallo sotto la scocca e fissarla utilizzando le viti, le rondelle e gli inserti. Serrare tutte le viti con chiave a brugola (in dotazione).

3 MONTARE IL CUSCINO SEDUTA (se presente)



Se presente, posizionare il cuscino seduta sulla scocca.

4 CONTROLLO FINALE



Verificare il corretto fissaggio di tutte le viti e la stabilità della sedia. La sedia è pronta per l'uso.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

PLASTICA

scocca



METALLO

base a 4 gambe



TESSUTO / IMBOTTITURA

cuscino seduta (se presente)



METALLO

viti, rondelle e inserti



COMPONENTI MISTI

utensili e parti non separabili



OPERARE SU UNA SUPERFICIE PIANA E PROTETTA
Proteggere il pavimento e la sedia da graffi o danneggiamenti.



UTILIZZARE UTENSILI ADEGUATI
Usare la chiave a brugola in dotazione per il montaggio.




INDOSSARE GUANTI E OCCHIALI DI SICUREZZA
Per proteggere le mani e gli occhi durante le operazioni.

PROFILO TOFANE - GAMBE LEGNO


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

1 PREPARARE SCOCCA, BASE E FERRAMENTA




Verificare che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.

2 FISSARE LA BASE ALLA SCOCCA



Posizionare la base a 4 gambe in legno sotto la scocca e fissarla utilizzando le viti, le rondelle e gli inserti. Serrare tutte le viti con chiave a brugola (in dotazione).

3 MONTARE IL CUSCINO SEDUTA (se presente)



Se presente, posizionare il cuscino seduta sulla scocca.

4 CONTROLLO FINALE



Verificare il corretto fissaggio di tutte le viti e la stabilità della sedia. La sedia è pronta per l'uso.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

PLASTICA

scocca



LEGNO

base a 4 gambe



TESSUTO / IMBOTTITURA

cuscino seduta (se presente)



METALLO

viti, rondelle e inserti



COMPONENTI MISTI

utensili e parti non separabili



OPERARE SU UNA SUPERFICIE PIANA E PROTETTA
Proteggere il pavimento e la sedia da graffi o danneggiamenti.



UTILIZZARE UTENSILI ADEGUATI
Usare la chiave a brugola in dotazione per il montaggio.




INDOSSARE GUANTI E OCCHIALI DI SICUREZZA
Per proteggere le mani e gli occhi durante le operazioni.

PROFILO TOFANE - SLITTA


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

1 PREPARARE SCOCCA, BASE E FERRAMENTA




Verificare che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.

2 FISSARE LA BASE ALLA SCOCCA



Posizionare la base a slitta in metallo sotto la scocca e fissarla utilizzando le viti, le rondelle e gli inserti. Serrare tutte le viti con chiave a brugola (in dotazione).

3 MONTARE IL CUSCINO SEDUTA (se presente)



Se presente, posizionare il cuscino seduta sulla scocca.

4 CONTROLLO FINALE



Verificare il corretto fissaggio di tutte le viti e la stabilità della sedia. La sedia è pronta per l'uso.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

PLASTICA

scocca



METALLO

base a slitta




TESSUTO / IMBOTTITURA

cuscino seduta (se presente)



METALLO

viti, rondelle e inserti



COMPONENTI MISTI

utensili e parti non separabili



OPERARE SU UNA SUPERFICIE PIANA E PROTETTA
Proteggere il pavimento e la sedia da graffi o danneggiamenti.



UTILIZZARE UTENSILI ADEGUATI
Usare la chiave a brugola in dotazione per il montaggio.



INDOSSARE GUANTI E OCCHIALI DI SICUREZZA
Per proteggere le mani e gli occhi durante le operazioni.